Knödler

ABSPERRTECHNIK

Fahrradanlehnbügel | Schranken | Absperrbügel

Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de

Weitere INFOS unter:
www.absperrpfosten.com

Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm

470B

Ein sehr stabiler Begrenzungspfosten,
für alle Bereiche einsetzbar, ideal auch als Absperrkettenpfosten.

Absperrpfosten

Vierkantrohr 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur

ortsfest, zum Einbetonieren

mit Erdanker
Gesamtlänge: 1300 mm

		ca.kg	Art.-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	7,0	470
	mit 1 Öse	7,0	470/1
	mit 2 Ösen	7,0	470/2
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	ohne Öse	7,0	470B
	mit 1 Öse	7,0	470B/1
	mit 2 Ösen	7,0	470B/2

470PB

ortsfest, für Dübelbefestigung

mit Bodenplatte 100 x 150 mm

		ca.kg	Art.-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	6,0	470P
	mit 1 Öse	6,0	470P/1
	mit 2 Ösen	6,0	470P/2
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	ohne Öse	6,0	470PB
	mit 1 Öse	6,0	470PB/1
	mit 2 Ösen	6,0	470PB/2



Andere Längen und andere Farbgebungen auf Anfrage; siehe Seite 06.

Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm

Dieser Pfosten eignet sich ideal zum Absperren von Plätzen, Einfahrten, Straßen- und Fußgängerbereichen usw.. Durch den stabilen, wartungsfreien Dreikantverschluss nach DIN 3223, ist er auch nach Jahren ohne Kraftaufwand leicht zu handhaben. Alle Pfosten sind feuerverzinkt, was die lange Haltbarkeit noch erhöht.

Absperrpfosten
Vierkantrohr 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur

Dreikantverschluss
nach DIN 3223



470FB

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung,
mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm lang

		ca.kg	Art.-Nr.
feuerverzinkt	ohne Öse	12,0	470F
	mit 1 Öse	12,0	470F/1
	mit 2 Ösen	12,0	470F/2
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	ohne Öse	12,0	470FB
	mit 1 Öse	12,0	470FB/1
	mit 2 Ösen	12,0	470FB/2

Bei allen herausnehmbaren Pfosten ist auf eine ausreichende Drainage (Kiesfüllung) zu achten. Nicht in stehendes Wasser montieren!



470.10 470.21

Bodenhülse, extra
zum sicheren Deponieren des herausgenommenen Pfostens — 3,0 — 470.10

Abdeckkappe
mit Federverschluss für Bodenhülse — 1,2 — 470.21



470.50

Dreikantschlüssel
nach DIN 3223 — 0,2 — 470.50



470.40

Universalschlüssel
nach DIN 3223, auch zum Öffnen der Abdeckklappe — 0,4 — 470.40

Für weiteres Zubehör siehe Seite 54-56.

Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm

Ein Absperrpfosten für den harten Alltag. Massive korrosionsgeschützte (feuerverzinkte) Scharnierbodenplatte mit starken Scharnierbolzen und stabiler, reißfester Halterung.

Der wartungsfreie Blattfederverschluss läßt sich jederzeit schnell und mühelos mit einem DIN-Dreikantschlüssel öffnen.

Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur

Dreikantverschluss
nach DIN 3223

470FUB

470.60

470FUKHB

Hebe-Kippmechanik

umlegbar, mit Dreikantverschluss

nach DIN 3223, mit Blattfeder,
selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	ca.kg	Art.-Nr.
feuerverzinkt	9,0	470FU
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	9,0	470FUB

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470.60
ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt	11,0	470FUH
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	11,0	470FUHB

umlegbar, mit Dreikantverschluss

nach DIN 3223, **mit Hebe- Kippmechanik,**
mit Blattfeder, selbsteinrastende Verriegelung
inkl. Bodenhülse

Durch das Einschieben des umlegbaren Pfostens in die Bodenhülse wird die Sicherheit weiter erhöht.

	ca.kg	Art.-Nr.
feuerverzinkt	11,0	470FUKH
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	11,0	470FUKHB

Weiteres Zubehör siehe Seite 54-56.

Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm

Ein sehr standsicherer Absperrpfosten nicht nur für den privaten Bereich.



470UZB

470.60

470ZB

Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur

umlegbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	ca.kg	Art.-Nr.
feuerverzinkt	9,0	470UZ
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	9,0	470UZB

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470.60,
ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt	11,0	470UZH
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	11,0	470UZHB

herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung,
mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

feuerverzinkt	12,0	470Z
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	12,0	470ZB

Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage geliefert werden; siehe Seite 56.

Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm

Absperrpfosten

Stahlrohr 70 x 70 mm
mit Stahlkappe,
900 mm Überflur

Mit oben innenliegendem Dreikantverschluss.
Alternativ zum 470F - 470FB bzw. 470FU - FUB.

470DB

470UDB

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

nach DIN 3223, oben innenliegend, selbsteinrastende Verriegelung,
mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

	ca.kg	Art.-Nr.
feuerverzinkt	12,5	470D
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	12,5	470DB

umlegbar, mit Dreikantverschluss

nach DIN 3223, oben innenliegend,
selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt	9,0	470UD
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	9,0	470UDB

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470.60,
ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt	11,0	470UDH
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	11,0	470UDHB

470UVB

umlegbar, für Vorhangschloss

selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt	9,0	470UV
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	9,0	470UVB

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470.60,
ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt	11,0	470UVH
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	11,0	470UVHB

Ein umlegbarer Absperrpfosten, der sich auch ohne Schlüssel bzw. Schloss ver- und entriegelt.

Absperrpfosten

Stahlrohr 70 x 70 mm
mit Stahlkappe,
900 mm Überflur

Diese Absperrpfosten können sowohl mit einem Profilzylinderschlüssel als auch mit einem Dreikantschlüssel nach DIN geöffnet werden. So wird gewährleistet, dass Feuerwehr und Rettungsdienst jederzeit Zutritt erhalten.

470FZB

herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss

drei Schlüssel und **Dreikantverschluss** nach DIN 3223,
selbsteinrastende Verriegelung, mit
Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

	ca.kg	Art.-Nr.
feuerverzinkt	12,0	470FZ
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	12,0	470FZB

470FUZB

umlegbar, mit Profilzylinderschloss

drei Schlüssel und **Dreikantverschluss** nach DIN 3223,
selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

feuerverzinkt	9,0	470FUZ
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	9,0	470FUZB

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470.60,
ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt	11,0	470FUZH
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen	11,0	470FUZHB

4701FUZHB

umlegbar und herausnehmbar

mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

feuerverzinkt		
mit Dreikantverschluss	12,0	4701FUH
mit Profilzylinderschloss	12,0	4701UZH
mit Dreikant- und Profilzylinderschloss	12,0	4701FUZH
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen		
mit Dreikantverschluss	12,0	4701FUHB
mit Profilzylinderschloss	12,0	4701UZHB
mit Dreikant- und Profilzylinderschloss	12,0	4701FUZHB

Universalschlüssel

470.40

Wenn es die Situation erfordert, können umlegbare Absperrpfosten auch zusätzlich herausnehmbar zum Einsatz kommen. Der Universalschlüssel Art.-Nr. 470.40 wird in jedem Fall benötigt (gleich mitbestellen).

Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm

Absperrpfosten mit 8 mm Dreikantverschluss als interessante Alternative zum Profilzylinderschloss als auch zum herkömmlichen Dreikantverschluss nach DIN 3223. Mit einem kleinen, handlichen 8 mm Dreikantschlüssel lässt sich der Pfosten mühelos entriegeln.

mit 8 mm Dreikant

4039

Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm
900 mm Überflur

470UNB

470NB

umlegbar, mit 8 mm Dreikantverschluss
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. einem 8 mm Dreikantschlüssel Typ 4039

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	ca.kg	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	9,0	470UN	106,50
feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen	9,0	470UNB	117,20

zum Einbetonieren
mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur

feuerverzinkt	11,0	470UNH	119,70
feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen	11,0	470UNHB	130,30

herausnehmbar, mit 8 mm Dreikantverschluss
selbsteinrastende Verriegelung, inkl. einem 8 mm Dreikantschlüssel Typ 4039, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

feuerverzinkt	12,0	470N	104,70
feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen	12,0	470NB	115,90

Absperrpfosten
Stahlrohr 70 x 70 mm
500 mm Überflur

4715FUB

4715UZB

umlegbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60

feuerverzinkt	6,0	4715FU	90,00
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit zwei rot reflektierenden Leuchtstreifen	6,0	4715FUB	100,10

umlegbar, mit Profilzylinderschloss
mit drei Schlüsseln, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60

feuerverzinkt	6,0	4715UZ	102,40
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit zwei rot reflektierenden Leuchtstreifen	6,0	4715UZB	112,60

FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66

Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt
Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de
Internet www.knoedler.de

- ☐ **Preisanfrage**
- ☐ **Bestellung**

Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:

- ☐ Absperrpfosten
- ☐ Absperrtechnik
- ☐ Fahnenmasten
- ☐ Fahnen
- ☐ Leitern aus Holz und Aluminium
- ☐ Sonderanfertigungen von Leitern
- ☐ Steigleitern und Treppen
- ☐ Podesttreppen
- ☐ Fahrradständer
- ☐ Wegeschranken
- ☐ Anlehnbügel
- ☐ Fahr- und Montagegerüste
- ☐ Werkzeuge

Rückfragen:

Herrn/Frau:

Funktion:

Telefon:

Telefax:

Bestellangaben:

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:

Ort, Datum, Unterschrift, Stempel

Liefern Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

Absender

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

Lieferanschrift (Falls abweichend)

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

© 2014 - Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Preise gelten ab Lager, zzgl. der am Tag der Lieferung gültigen MwSt.

Rücklieferungen falsch bestellter Artikel werden nur dann gutgeschrieben, wenn wir unsere ausdrückliche Bereitschaft zur Rücknahme erklären. Als Bearbeitungsgebühr für originalverpackte Ware bringen wir 20% vom Nettowarenwert in Abzug.